

RAPIDO FLOOR

CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE:



Cera autolucidante ed antiscivolo indicata per tutti i pavimenti resilienti ed in pietra che hanno perso la lucentezza o la piombatura originale. Possiede una buona resistenza al passaggio intenso, si applica con facilità e conferisce ai pavimenti trattati una finitura leggermente satinata. Il grado di lucido e la resistenza possono essere aumentati con lucidatura ad alta velocità (800/1000 giri).

CONTIENE:

Miscela di Polimeri acrilici e cere polietileniche, livellanti, plastificanti, tensioattivi non ionici, profumi, conservanti.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico :	liquido
colore:	lattiginoso
odore:	lavanda
pH conc.:	8,5 ± 0,5
peso specifico:	1,025 ± 0,005 g/ml
biodegradabilità:	conforme al Regolamento n. 648/2004/CE

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Sul pavimento pulito ed asciutto stendere una prima mano di RAPIDO FLOOR utilizzando un attrezzo spandicera e ricambio apposito (compatto e pulito che non perda peli). Attendere circa 30 min. assicurandosi che la cera si sia asciugata perfettamente, e stendere una seconda mano di cera metallizzata incrociandola con la prima. Distribuire bene gli strati di cera sul pavimento in modo da ottenere un film sottile ed omogeneo.

Per aumentare la lucentezza e resistenza si consiglia una lucidatura ad alta velocità (800/1000 giri/min.).

RAPIDO FLOOR può essere mantenuta con il metodo spray utilizzando una soluzione LAVAINCERA METALLIZZATO e macchina monospazzola a 400 giri/min e pad rosso.

Consumo per mq: da 25ml a 40ml (secondo il tipo di pavimento).

RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Conservare a temperature non inferiori a 5°C.

Prodotto per uso professionale.

IMBALLI:

Canestro da 10L – pallet da 60 pz (20 x 3h).

NOTE: il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.