

# RAPIDO FLOOR DECERANTE

DETERGENTE DECERANTE ALCALINO PER PAVIMENTI

## DESCRIZIONE:

Energico decerante, idoneo per pavimenti duri e resilienti. Rimuove velocemente e completamente qualsiasi tipo di cera, naturale o metallizzata, ripristinando il pavimento per una nuova ceratura. Il giusto equilibrio dei componenti lo rendono un detergente adatto anche per le pulizie generali e di fondo di tutte le superfici dure lavabili, in particolare, in presenza di sporchi difficili.

## CONTIENE:

Fosfati, tensioattivi non ionici, sapone, idrossido di potassio, etanolamina, solventi idrosolubili, profumo, conservanti, coloranti.

Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico :	liquido limpido
colore:	giallo fluorescente
odore:	lieve di limone / ammoniacale
pH conc.:	12,5 ± 0,5
peso specifico:	1,02 ± 0,005 g/ml
biodegradabilità:	conforme al Regolamento n. 648/2004/CE



## ISTRUZIONI PER L'USO:

Pulizia di pavimenti e superfici: diluire da 100 a 200ml per L d'acqua e lavare con macchinari o con attrezzature manuali. Risciacquare bene con acqua.

Deceratura: diluire da 100 a 250ml per L d'acqua (preferibilmente calda a 40/50°C) e distribuire sulla superficie con macchina monospazzola a 150 giri/min e pad nero o marrone. Lasciare agire qualche minuto quindi ripassare con la monospazzola insistendo sui punti più incrostati. Aspirare il residuo con un aspiraliquidi industriale e risciacquare bene con acqua corrente o mop/frangia di lavaggio e carrello strizzatore.

Attendere che il pavimento si sia asciugato completamente prima di procedere alla stesura di un nuovo strato di cera.

ATTENZIONE: nel caso di applicazione su linoleum o gomma verificare sempre in un angolo nascosto la tenuta del colore lasciando agire la soluzione decerante ca. 5 minuti. Verificare che il colore non stinga o cambi tonalità prima di procedere.

## RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Utilizzare con cautela su superfici verniciate e metalli dolci (alluminio e sue leghe) e mai puro.

**Prodotto per uso professionale.**

## IMBALLI:

Cartone da 2 x 5kg - pallet da 48 crt (16 x 3h).

*NOTE: il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.*