

# RAPIDO CLEANER

DETERGENTE SGRASSANTE PER SUPERFICI, ATTREZZATURE E PAVIMENTI

## DESCRIZIONE:


Detergente liquido alcalino concentrato, specifico per la rimozione di strati di grasso animale, vegetale e sporco unto in genere da qualsiasi superficie. Consigliato l'utilizzo nelle cucine, industrie alimentari e nel settore lavorazione della carne (celle frigorifere, attrezzature da cucina, cappe). Opportunamente usato è efficace per la pulizia di forni, grill e piastre di cottura non eccessivamente incrostate. Ha un elevato potere solvente ed emulsionante. E' un prodotto ad azione rapida adatto per plastica, piastrelle ed acciaio inox. Sull'alluminio va usato con cautela ed in concentrazioni molto diluite.

## CONTIENE:

Alcalinizzanti, solventi idrosolubili, tensioattivi anionici e non ionici, sapone, agenti sequestranti, conservanti, coloranti, profumi.  
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico :	liquido limpido
colore:	giallo fluorescente
odore:	agrumi
pH conc.:	12,5 ± 0,5
peso specifico:	1,02 ± 0,01 g/ml
biodegradabilità:	conforme al Regolamento n. 648/2004/CE



Copyright A.I.S.E.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Diluire in acqua preferibilmente tiepida o calda (30 – 50°C) in base al tipo di sporco da asportare, utilizzando le soluzioni più opportune come segue:

- Pavimenti: soluzione 1 - 5%
- Attrezzature, piani di lavoro, macchinari: soluzione 10%
- Sporchi tenaci: soluzione 20%
- Grill, piastre di cottura, friggitrici: applicare il prodotto tal quale dopo aver eliminato sporchi e residui grossolani con panno o strofinaccio in carta.

Lasciare agire la soluzione detergente quanto basta, poi strofinare con panno, mop, spugne o abrasivi e risciacquare bene. Asciugare ove necessario.

## RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Utilizzare con cautela su alluminio e sue leghe. Preparare una diluizione e fare una prova in un angolo nascosto prima di procedere al lavaggio completo.

**Prodotto per uso professionale.**

## IMBALLI:

Cartone da 4 x 5L – pallet da 24 crt (8x3h).

*NOTE: il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.*